

Vented Light Traction

Ficha técnica

Tipos FT

Características técnicas:

- Baterías monoblock plomo abierto con placas positivas tubulares
- Fiables y duraderas
- Excelentes prestaciones en descarga
- Cargadores optimizados disponibles para todos los monoblocks

Normas y certificaciones:

- 900 ciclos según IEC 60254-1



Capacidad nominal
110-200 Ah C₅
132-235 Ah C₂₀



Batería tipo
monoblock



Placa tubular



900 ciclos según
IEC 60254-1







Reciclable

Características y datos técnicos

Tipo	Tensión nominal V	Capacidad nominal		Longitud	Ancho	Altura	Peso* kg	Terminal	Terminal position
		C ₅ (30 °C) Ah	C ₂₀ (30 °C) Ah	(l) máx. mm	(an) máx. mm	(al) máx. mm			
FT 06 180 1	6	180	210	246	190	276	29,0	Terminal A	1
FT 06 180 2	6	180	210	265	184	269	29,0	Terminal A	1
FT 06 200	6	200	235	265	185	269	32,0	Terminal A	1
FT 12 110	12	110	132	347	176	285	39,0	Terminal A	3

* Los pesos pueden presentar una tolerancia de +/-5 %

Planos, terminal y par de apriete



No a escala

Fabricante: /MERICAS
Exide Technologies SLU · Carretera A-2, km 41,800
19200 Azuqueca de Henares · Guadalajara, España

mericas-energy.com

 **MERICAS**[®]